

## ПАСПОРТ

### Инсталляция SANTEYA FRAME KIDS для детского подвешного унитаза, арт. 9385



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Инсталляция представляет собой готовую к монтажу систему для скрытой установки детского подвешного унитаза. В комплект входит: несущая металлическая рама, сливной бачок с защитой от конденсата («тёплый бачок»), арматура с двухрежимным механизмом смыва, система креплений для фиксации к стене и полу, а также кнопочный блок для обслуживания арматуры.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Инсталляция предназначена для профессионального монтажа детских подвешных унитазов в санитарно-гигиенических помещениях дошкольных и школьных образовательных учреждений (детские сады, школы), а также в любых детских санузлах (спортивные комплексы, медицинские центры, учреждения социального обслуживания). Основное назначение — обеспечение надежного и гигиеничного крепления подвешного унитаза на нормативной для детей высоте. Система позволяет установить унитаз на высоте 335 мм от уровня пола (согласно требованиям ГОСТ 30493-2017) с сохранением технического зазора для уборки. Узкая рама (ширина 425 мм) подходит для помещений с ограниченным пространством. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку 400 кг, что гарантирует безопасность и долговечность.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия аналогичен стандартным инсталляционным системам, но с учетом антропометрических данных детей. Металлическая рама жестко крепится к полу и стене, обеспечивая устойчивость. Внутри рамы размещается сливной бачок с арматурой. Благодаря технологии «тёплый бачок» (дополнительная теплоизоляция или конструктивные особенности) предотвращается образование конденсата на поверхности бачка при перепадах температур, что исключает появление влаги, плесени и обеспечивает дополнительную гигиену. Сливная арматура имеет двухрежимную систему смыва (экономный и полный слив) с регулируемым объемом воды: настройка на 3, 6 или 8 литров. Это позволяет экономить воду и выбирать оптимальный режим. Кнопка смыва (сенсорная или механическая) устанавливается на лицевую панель или стену и обеспечивает доступ к арматуре для обслуживания.

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Серия Santeya
- Межосевое расстояние для крепления подвешного унитаза: 180/230 мм
- Регулировка объема воды при смыве: 3–6–8 литров
- Скорость потока воды: 2,2–2,4 л
- Количество точек крепления к стене: 4
- Способ обслуживания арматуры: кнопочный блок

#### 5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

##### Установка:

Монтаж должен производиться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкцией и

строительными нормами.

##### Использование и обслуживание:

Инсталляция рассчитана на длительный срок службы. Уход заключается в периодической проверке герметичности соединений и чистке кнопки смыва. В случае неисправности арматуры доступ к ней осуществляется через отверстие для кнопки смыва (без демонтажа стены). Рекомендуется проводить профилактическую чистку сливного бачка не реже 1 раза в год. Гарантийный срок — 1 год с момента покупки (распространяется на целостность конструкции, работоспособность механизма смыва). Не допускается превышение максимальной нагрузки (400 кг). Устанавливать унитаз, совместимый по межосевому расстоянию (180 или 230 мм).

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@d-strana.ru](mailto:zakaz@d-strana.ru)

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4