

## 2 Беспроводные кнопки вызова персонала для инвалидов (с 1 приемником и 2 табличками) Э91-2

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием комплекта беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с 1 приемником и 2 табличками) Э91-2

### 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 2.1 Беспроводные влагозащищенные кнопки вызова персонала/помощника: 2 шт.
- 2.2 Приемник вызова Э91-2: 1 шт.
- 2.3 Тактильная табличка 20x30см: 2 шт.
- 2.4 Элемент питания приемника AA: 3шт.
- 2.5 Элемент питания кнопки А23 (12В): 1 шт.

### 3. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводная кнопка вызова для инвалидов (с 1 приемником и 2 табличками) Э91-2 предназначена для вызова помощника инвалидам и маломобильным группам населения для улицы и санузла.

### 4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Звонок и кнопки не требуют какого-либо специального монтажа - их можно закрепить на любую вертикальную плоскую поверхность либо с помощью двустороннего скотча, либо на шурупы.

Предварительно необходимо установить элементы питания в батарейные отсеки звонка (динамика) и кнопок в соответствии с полярностью.

Табличка с пиктограммой "Инвалид" изготовлена из высококачественного ПВХ, размер 20\*30 см, толщина 4мм, материал пластик.

### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ передачи сигнала о нажатии кнопки: беспроводной  
Рабочая частота, МГц: 433,92

Количество полифонических мелодий: 2шт (по одной мелодии для каждой кнопки)

Радиус действия на открытом пространстве\*, м, не менее 100м

Количество элементов питания приемника: 3шт.

Напряжение элементов питания приемника: 1,5 В

Типоразмер элементов питания приемника: AA

Количество элементов питания кнопки: 1 шт.

Напряжение элементов питания кнопки: 12 В

Типоразмер элементов питания кнопки: А23

Дублирование сигнала светодиодной индикацией: Есть

Температура эксплуатации изделия, °С: от -20 до +50

Относительная влажность: не более 80%

Степень защиты оболочки кнопки: IP 44

Степень защиты оболочки приемника: IP 20

Срок службы: 3 года

Материал корпуса: пластик

### 6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Передача сигнала осуществляется с помощью беспроводной связи. Радиус действия зависит от состояния элементов питания и от наличия преград между кнопкой и звонком (динамиком). В случае большого наличия преград или разряда элементов питания радиус действия может быть ниже максимально возможного для открытого пространства. Каждая кнопка вызывает срабатывание соответствующей ей мелодии.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня продажи оборудования.

7.3 Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

7.4 Дата и место продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

### 8. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Телефоны: 88002001380, 84993807050

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2.

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Производитель: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД, КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901

Страна производителя: Китай.