


## ПАСПОРТ

### Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 300х300х5 мм, конусообразные (л) рифы), арт. 2842.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Тактильная плитка – 1 шт.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тактильная плитка предназначена для ориентирования слабовидящих и незрячих людей в помещении. Данная плитка подходит для адаптации объектов по программе "Доступная среда".

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Тактильная плитка выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, представляет собой изделие из литого ПВХ материала. Подходит для помещений средней и малой проходимости.

Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следования (дверной проём, лестница).

Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1018). Плитка предназначена для монтажа при помощи клея уже на имеющиеся напольное покрытие (арт. 2842-1) или имеет самоклеящееся покрытие (арт. 2842-2).

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: поливинилхлорид

Цвет: желтый

Размер: 300х300х5 мм

Рельеф: усеченный конус

Расположение: линейное

Вес: 0,2 кг.

#### 5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тактильную плитку для инвалидов можно клеить на любое существующее покрытие (кроме зеркальных поверхностей) – бетон, дерево, линолеум или керамика. Для приклеивания подходит клей марки Notakoll PU prof 797.

5.1. Очистить основание от загрязнений и удалить влагу.

5.2. Разметить контур предупреждающей или направляющей полосы малярным скотчем, чтобы тактильная плитка располагалась между полосками наклеенной ленты.

5.3. Приготовить клей путем смешивания компонентов в пропорции 6:1.

5.4. Нанести клей на обратную сторону тактильного указателя.

5.5. Нанести клей на поверхность пола зубчатым шпателем.

5.6. Уложить плитку и прижать по всей плоскости. Тактильные напольные указатели с конусообразными рифами прижимаются через выступающее рифление. Изделия с

продольными и диагональными ребрами придавливаются рейками из твердого материала, которые укладываются на основу между рифами и на края.

5.7. Прижать грузом и оставить на несколько часов.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@d-strana.ru](mailto:zakaz@d-strana.ru)

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.