

## **ПАСПОРТ**

**Механический диспенсер  
для туалетной бумаги,  
антивандальный,  
арт. 6964**



## **7. ПОСТАВЩИК**

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru)

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

### **1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ**

Корпус диспенсера в сборе – 1 шт.

### **2. НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для дозированной выдачи рулонной туалетной бумаги в общественных, коммерческих и специализированных санузлах.

Антивандальное исполнение обеспечивает защиту от краж, порчи и нецелевого расходования бумаги, что делает модель оптимальной для мест с высокой проходимостью.

Механический принцип работы гарантирует надежность и независимость от источников электроэнергии.

### **3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

Цельный корпус из нержавеющей стали с матовым хромированным покрытием. Имеет защитную крышку, предохраняющую бумагу от загрязнений и несанкционированного доступа.

Для получения бумаги пользователь поворачивает подающий механизм (барабан или рычаг), что приводит к отматыванию фиксированного отрезка. Бумага отрывается по перфорации. Внутренний механизм блокирует обратную прокрутку для предотвращения раскатывания рулона.

### **4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Диаметр рулона: до 21 см

Цвет: хром матовый

Ш:Г:В: 250х116х260 мм

Вес: 1,2 кг

### **5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Монтаж осуществляется на вертикальную стеновую поверхность с помощью крепежа. Требуется предварительной разметки и сверления отверстий.

Для заправки необходимо открыть защитную крышку, установить новый рулон бумаги на ось и вывести свободный конец через подающую щель, после чего закрыть крышку.

### **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.