

# ПАСПОРТ

# Поручень прямой из нержавеющей стали марки AISI 304

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

# 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Поручень - 1 шт.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для использования людьми с инвалидностью. Поручень используется в основном для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Изделие представляет собой эргономичное устройство для адаптации санузла (душевой комнаты), конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной - не имеет стыков на поверхности и острых Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Выполнен из цельной трубы, не имеет видимых швов и соединений, в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные».

\*Поручни с ПВХ накладками (см. таблицу 1):

Теплые поручни представляют собой металлическую конструкцию, покрытой съемной или несъемной накладкой из ПВХ. Они обладают низкой теплопроводностью, что позволяет поддерживать комфортную температуру материала при любых погодных условиях. ПВХ не замерзает на морозе и не перегревается на жаре. Накладка по цвету отличается от металлического основания, поэтому поручни хорошо заметны посетителям с плохим зрением. Синтетическая накладка не дает рукам скользить по металлу, поэтому конструкция может устанавливаться в помещениях с высокой влажностью. Такие поручни снижают риск падения на улице во время осадков и в ванных комнатах.

# 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: согласно таблице 1

Бумагодержатель: наличие согласно таблице 1

Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI 304

Цвет: согласно таблице 1 Толщина стали: не менее 1,5 мм.

# 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение поручня для инвалида. Установленный поручень не должен мешать проходу и перемещению по санузлу.
- 5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.
- 5.3. Конструкция закрепляется на ровной поверхности подходящими крепежами, добиваясь устойчивого положения.

**ВАЖНО!** Для уборки категорически нельзя использовать жесткие щетки, грубые абразивные и хлорсодержащие средства. Это требование не распространяется на теплые поручни.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» Сайт: https://dostupnaya-strana.ru

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1

стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1

стр.3, этаж 2

Таблица 1

	Haverage				_	ПВХ	
Артикул	Наименование	Размер в мм.	Конструкция	Крепление	Бумагодержатель	накладки	Цвет
	Поручень для инвалидов прямой		Į.	L L			
3218-300	настенный	300, d=32	стационарный	настенный	-	-	хром
	Поручень для инвалидов с ПВХ						l
3218-пвх-300	накладкой прямой настенный	300, d=32	стационарный	настенный	-	да	хром
	Поручень для инвалидов с ПВХ						
3218-пвх-600	накладкой прямой настенный	600, d=32	стационарный	настенный	-	да	хром
	Поручень для инвалидов с ПВХ						l
3218-пвх-800	накладкой прямой настенный	800, d=32	стационарный	настенный	-	да	хром
	Поручень для инвалидов с ПВХ						l
3218-пвх-900	накладкой прямой настенный	900, d=32	стационарный	настенный	-	да	хром
	Поручень для инвалидов с ПВХ						
3218-пвх-1000	накладкой прямой настенный	1000, d=32	стационарный	настенный	-	да	хром
	Поручень для инвалидов прямой						
3218-600	настенный	600, d=32	стационарный	настенный	-	-	хром
	Поручень для инвалидов прямой						
K3218-300	настенный	300, d=32	стационарный	настенный	-	-	хром
	Поручень для инвалидов прямой						
K3218-800	настенный	800, d=32	стационарный	настенный	-	-	хром
	Поручень для инвалидов прямой						
3218-1000	настенный	1000, d=32	стационарный	настенный	-	-	хром
	Поручень для инвалидов прямой						<u> </u>
3218-900-К	настенный	900, d=32	стационарный	настенный	-	_	хром
	Поручень для инвалидов прямой	,					<u> </u>
3218-400-К	настенный	400, d=32	стационарный	настенный	-	_	хром
	Поручень для инвалидов прямой	1 ,	,				
3218-700	настенный	700, d=32	стационарный	настенный	_	_	хром
	Поручень для инвалидов прямой	100,000	5.54.5.56				
3218-650	настенный	650, d=32	стационарный	настенный	_	_	хром
	Поручень для инвалидов прямой	555, 2 52	отационарным				Apo
8898	настенный	900, d=32	стационарный	настенный	_	_	белый
	Поручень для инвалидов прямой	300, u-32	Стационарный	пастеппыи			ЭСЛЫЙ
8902 3218-1200	настенный	600, d=32	стационарный	настенный	_	_	белый
	Поручень для инвалидов прямой	000, u=32	стационарный	настепный	_	_	ОЕЛЬІИ
	настенный	1200 4-22	GT21114022				vno
	Поручень для инвалидов с ПВХ	1200, d=33	стационарный	настенный	_		хром
2210 =0:: 4200	поручень для инвалидов с пвх накладкой прямой настенный	1200 - 24					
3218-пвх-1200	пакладкой прямой настенный	1200, d=34	стационарный	настенный	_	да	хром