

ПАСПОРТ

Сенсорный смеситель с термостатом для санузла для инвалидов плоской формы, арт. 8399



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- Смеситель – 1 шт.,
- Блок управления - 1 шт.,
- Механический термостат - 1 шт.,
- Гибкая подводка для подключения к механическому термостату - 1 пара
- Паспорт (с гарантийным талоном) – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для оснащения общественных и специальных санузлов, адаптированных для маломобильных групп населения (МГН), включая инвалидов.

Обеспечивает бесконтактное (сенсорное) пользование водой с предустановленной безопасной температурой, что исключает риск ожогов и повышает гигиеничность.

Оптимизирован для установки на раковины с соответствующей посадочной конфигурацией (модели 4624, 6926).

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Смеситель состоит из латунного смесителя с хромированным покрытием, выносного инфракрасного датчика, электронного блока управления с соленоидным клапаном и выносного механического термостата. Все основные узлы монтируются скрыто, под раковиной.

Принцип работы:

- При попадании рук в зону действия ИК-датчика (15-30 см от излива) датчик посылает сигнал на блок управления.
- Блок управления открывает соленоидный клапан, и из излива начинает течь вода.
- Температура воды заранее задается пользователем на механическом термостате, который смешивает горячую и холодную воду до заданного значения.
- После удаления рук из зоны срабатывания подача воды автоматически прекращается.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: Латунь
- Покрытие: Хром
- Зона срабатывания датчика: 15-30 см
- Задержка срабатывания: 0,5 С
- Запорный механизм: Соленоидный клапан
- Длина излива (мм): 140
- Высота излива (мм): 105
- Источник питания: 220В или 6В (4 Батарейки "АА")
- Потребляемая мощность: 0.5 Мвт - 2 Вт
- Рабочее давление: 0,1 - 0,6 Мпа
- Рабочая температура: 1 - 45 °С
- Диаметр входного отверстия: 1/2"
- Гарантийный срок: 7 Лет
- Габаритные размеры (мм) (шхгхв): 55X175X130

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Установка: должна производиться квалифицированным специалистом в соответствии с прилагаемой инструкцией. Требуется подключения к линиям горячей и холодной воды (через термостат), а также организации электропитания (батарейного отсека или сети 220В).
- Монтаж: основная часть смесителя и датчик монтируются на раковину. Блок управления, термостат и источник питания размещаются в защищенном от прямого попадания воды месте под раковиной (в тумбе).
- Настройка: после монтажа производится настройка зоны срабатывания датчика (при необходимости) и установка желаемой температуры воды на рукоятке механического термостата.
- Использование: для включения воды необходимо поднести руки к изливу в зону действия датчика. Температура воды будет постоянной. Для отключения — убрать руки.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4