

ПАСПОРТ

Тактильная плитка желтая для помещений (ПВХ, 500x500x5 мм, девять продольных полос), самоклеящаяся, арт. 2846-2



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Изделие представляет собой отдельный элемент тактильного покрытия, выполненный в виде квадратной плитки. Плитка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ) и имеет на лицевой поверхности рельефный рисунок в виде девяти параллельных продольных полос (рифов). Нижняя поверхность плитки оснащена самоклеящимся слоем, защищенным до момента монтажа специальной бумагой. Толщина основания плитки составляет 2 мм, высота рифов — 4 мм. Стенки рифов имеют скос под углом 45 градусов.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тактильная плитка предназначена для создания доступной среды для людей с нарушениями зрения (незрячих и слабовидящих) внутри помещений. Конкретный рисунок в виде продольных полос выполняет направляющую и информационную функцию: он информирует человека о безопасном направлении движения вперед, где нет препятствий, а также может использоваться для идентификации места оказания услуги (например, касса, регистратура, окно выдачи). Плитка применяется при адаптации объектов социальной инфраструктуры: медицинских учреждений, пенсионного фонда, торговых центров, вокзалов, образовательных организаций и других мест с высокой проходимостью в соответствии с требованиями программы «Доступная среда», ГОСТ Р 52875-2018 и СП 59.13330.2020. Плитка предназначена исключительно для использования внутри помещений.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия основан на тактильном восприятии рельефа поверхности стопами ног или тактильной тростью. Продольные полосы, ориентированные по направлению движения, служат для человека с нарушением зрения направляющим указателем. При касании тростью или подошвой обуви человек ощущает четкий линейный рисунок, который в соответствии с нормативными документами интерпретируется как сигнал для безопасного движения прямо.

Плитка укладывается на ровное, чистое, сухое основание пола, формируя тактильные дорожки, ведущие к важным объектам (входы, лестницы, места получения услуг). Благодаря самоклеящемуся слою, монтаж производится быстро и без использования дополнительных клеевых составов. Яркий желтый цвет обеспечивает высокую визуальную контрастность для слабовидящих людей. Материал ПВХ обладает эластичностью (относительное удлинение до разрыва 200%), устойчив к истиранию и химическим веществам, используемым при уборке. Диапазон температур эксплуатации (от -15°C до +50°C) позволяет использовать плитку в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение: тактильная плитка для помещений

Материал: ПВХ

Узор: продольные полосы

Цвет: желтый

Размер: 500x500 мм

Толщина основания с клеевой основой: 2 мм

Высота рифов: 4 мм

Стенки предупредительных индикаторов имеют скошенные стороны под углом 45 градусов

Относительное удлинение до разрыва 200%

Температура использования: от -15 °С до +50 °С

Скачать техническое задание

Внимание! Срок хранения тактильной плитки с клеевой основой не более 1,5 месяца.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Укладка плитки производится на предварительно подготовленное основание.

Требования к основанию: Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, обезжиренной, без пыли и рыхлых участков.

Оптимальная температура при монтаже — от +15°C до +25°C.

Порядок монтажа:

1. Очистить и при необходимости прогрунтовать основание.
2. Сделать разметку расположения плитки в соответствии с проектом доступности (направление маршрутов, подход к объектам).
3. Непосредственно перед укладкой снять с плитки защитную бумагу с клеевого слоя.
4. Плотно прижать плитку к основанию, начиная с одного края, стараясь не допускать образования воздушных пузырей. Для лучшей фиксации можно прикатать плитку валиком или пройтись по ней, равномерно нажимая.
5. Стыковать плитки вплотную друг к другу без зазоров, строго соблюдая направление полос, чтобы они образовывали непрерывную линию.
После укладки плитка готова к эксплуатации сразу. Уход осуществляется обычными средствами для мытья полов, без использования абразивов. Важно соблюдать направление укладки и рисунок в соответствии с проектом организации доступной среды. Не использовать вне помещений. Учитывать ограниченный срок хранения плитки до монтажа.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4