



ПАСПОРТ

**Тактильный индикатор из нержавеющей стали
конус D35мм 35х5мм на самоклеящейся основе,
арт. 2641**

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Тактильный индикатор из нержавеющей стали конус D35мм 35х5мм на самоклеящейся основе.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тактильный индикатор диаметром 35 мм из нержавеющей стали предназначен для обозначения путей эвакуации и безопасных маршрутов для слабовидящих и слепых людей. Устанавливается на ровные твердые поверхности внутри помещений и снаружи зданий.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Тактильный индикатор из нержавеющей стали диаметром 35 мм предназначен для маркировки безопасных маршрутов и путей эвакуации для слабовидящих и незрячих людей. Имеет самоклеящуюся основу, простую установку и длительное сохранение свойств даже в уличных условиях. Принцип работы заключается в обеспечении тактильной информации ногами и руками, помогая ориентироваться в пространстве, находить направление движения и избегать препятствий.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РИндикатор конус для приклеивания (на самоклеящейся основе 3М)

Размер: диаметр 35мм, высота 5мм + 1мм толщина самоклеящегося слоя

Нержавеющая сталь AISI 304, толщина стали 1,5мм

Тип монтажа: приклеивание

Преимущества: прочность и долговечность, стильный внешний вид

Где использовать: в помещении/на улице на ровной твердой поверхности (ламинат, плитка, линолеум, камень и т.д.).

Особенности применения: подходит для помещения, в том числе с высокой проходимостью. Можно также использовать на улице на ровной гладкой поверхности входной группы. Надежная самоклеящаяся основа 3М позволит закрепить индикаторы "намертво" и выдержит испытание любыми погодными условиями.

Используется вместе с: тактильным индикатором полосой 280х35х5мм из нержавеющей стали для приклеивания (на самоклеящейся основе)

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тактильный индикатор, имеющий клеевую основу, устанавливается легко и быстро, не требуя специальных навыков. Для монтажа потребуются обезжириватель, безворсовая тряпка, строительный фен.

Монтаж выполняется следующим образом:

1. С поверхности, где будет выполнена тактильная разметка, удаляется грязь, мусор и пыль. Для лучшего сцепления поверхность обезжиривается.
2. Размечается область, где требуется установить индикатор.
3. Разогревается поверхность строительным феном. Это позволяет сделать клей на индикаторе более мягким, что улучшает сцепление с полом.
4. С индикатора удаляется защитное покрытие, после чего он сразу приклеивается на размеченную область.
5. Безворсовой тряпкой хорошо протирается индикатор, удаляются пузырьки воздуха.
6. К эксплуатации разметка готова через 5 часов.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2