

ПАСПОРТ

Тактильный индикатор из нержавеющей стали полоса 35мм 280х35х5мм на самоклеящейся основе, арт. 2645

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Тактильный индикатор из нержавеющей стали полоса 35мм 280х35х5мм на самоклеящейся основе.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тактильный индикатор-полоса 35 мм из нержавеющей стали предназначен для обозначения путей эвакуации и безопасных маршрутов для слабовидящих и слепых людей. Устанавливается на ровные твердые поверхности внутри помещений и снаружи зданий.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Тактильный индикатор-полоса из нержавеющей стали 35 мм предназначен для маркировки безопасных маршрутов и путей эвакуации для слабовидящих и незрячих людей. Имеет самоклеящуюся основу, простую установку и длительное сохранение свойств даже в уличных условиях. Принцип работы заключается в обеспечении тактильной информации ногами и руками, помогая ориентироваться в пространстве, находить направление движения и избегать препятствий.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикатор полоса для приклеивания (на самоклеящейся основе 3М)

Размер: длина 280мм, ширина 35мм, толщина 5мм + 1мм
толщина самоклеящегося слоя

Нержавеющая сталь AISI 304, толщина стали 1,5мм

Тип монтажа: приклеивание

Преимущества: прочность и долговечность, стильный внешний вид

Где использовать: в помещении/на улице на ровной твердой поверхности (ламинат, плитка, линолеум, камень и т.д.).

Особенности применения: подходит для помещения, в том числе с высокой проходимостью. Можно также использовать на улице на ровной гладкой поверхности входной группы. Надежная самоклеящаяся основа 3М позволит закрепить индикаторы "намертво" и выдержит испытание любыми погодными условиями.

Используется вместе с: тактильным индикатором 35х5мм из нержавеющей стали для приклеивания (на самоклеящейся основе)



5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тактильный индикатор, имеющий клеевую основу, устанавливается легко и быстро, не требуя специальных навыков. Для монтажа потребуются обезжириватель, безворсовая тряпка, строительный фен.

Монтаж выполняется следующим образом:

1. С поверхности, где будет выполнена тактильная разметка, удаляется грязь, мусор и пыль. Для лучшего сцепления поверхность обезжиривается.
2. Размечается область, где требуется установить индикатор.
3. Разогревается поверхность строительным феном. Это позволяет сделать клей на индикаторе более мягким, что улучшает сцепление с полом.
4. С индикатора удаляется защитное покрытие, после чего он сразу приклеивается на размеченную область.
5. Безворсовой тряпкой хорошо протирается индикатор, удаляются пузырьки воздуха.
6. К эксплуатации разметка готова через 5 часов.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2