

ПАСПОРТ

Унитаз для людей с ограниченными возможностями из нержавеющей стали с удлинённой чашей для инвалидов, арт. 1107



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Унитаз напольный с бачком и сливным механизмом двойного слива – 1 шт.

Заглушки из нержавеющей стали для монтажных отверстий – в комплекте.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Специализированное санитарно-техническое оборудование, предназначенное для оснащения адаптированных санузлов в общественных зданиях для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и маломобильных групп населения (МГН).

Конструкция с удлиненной чашей и повышенной высотой обеспечивает комфорт и удобство использования для пожилых людей и инвалидов.

Изделие соответствует обязательным требованиям СП 59.13330.2020 для создания доступной среды.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Напольный унитаз-компакт, изготовленный цельной штамповкой из бактериостатической нержавеющей стали марки 304 (толщина 1.5 мм). Имеет матовое внешнее и полированное внутреннее покрытие чаши, каскадный смыв по периметру, встроенный сливной бачок с двойной клавишей. Оснащен универсальным выпуском.

Устанавливается стационарно на полу, подключается к канализации и водопроводу. Для справляния нужд пользователь садится на сиденье (устанавливается отдельно). После использования нажатие на клавишу бачка приводит к смыву водой.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напольный унитаз с бачком и клавишей двойной слива 3/6 л, 370 x 895 x 700 мм.
- Удлиненная чаша 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.
- Толщина стали : 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру. подвод воды. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).
- Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск.
- Оснащен трубой из ПВХ.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Вес : 22 кг

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка выполняется квалифицированными сантехниками. Требует стационарного монтажа к полу, подключения к системе канализации (через универсальный выпуск) и водопроводу (нижняя подводка). Рекомендуется одновременная установка обязательных элементов адаптации: системы вызова помощи и поручней (приобретаются отдельно).

Подключение коммуникации подводятся в соответствии с проектом.

Цельная конструкция без швов и полированная поверхность облегчают гигиеническую очистку. Для поддержания внешнего вида рекомендуется регулярная чистка специализированными средствами для нержавеющей стали.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4