



ПАСПОРТ

Фотолюминесцентная лента светонакопительная противоскользящая для маркировки ступеней, 50 мм, арт. 2956

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Фотолюминесцентная лента светонакопительная
противоскользящая для маркировки ступеней, 50 мм

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Светонакопительная противоскользящая самоклеящаяся лента для маркировки ступеней и др. поверхностей в помещении. Помогает ориентироваться слабовидящим и людям с ослабленным зрением при отключении освещения.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Используется в помещении для обозначения границ конструкций, выделения путей движения, ступеней лестничных маршей и т.д. в рамках Доступной среды, согласно СП 59.13330.2020. Лента изготовлена согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с Изменением №1. Является неотъемлемой частью элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхность шероховатая (абразивная) "с крошкой"
Метраж 18м
Цвет ленты желто-зеленый, в темноте цвет - ярко зеленый
Ширина 50 мм

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Применение светонакопительных (фотолюминесцентных) лент и полос согласно СП 59.13330.2020. Как правильно?
6.2.29 На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8.

6.2.8. На проступях краевых ступеней (т.е. на горизонтальной части ступени) лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м (8-10см). Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м (3-4см). В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»
Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>
Email: zakaz@d-strana.ru
Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23
Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201 ИНН: 7735527011
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2