

Письмо о соответствии детского унитаза Dstrana H295 возрастной группе от 3-х до 7 лет

Согласно вашему запросу информируем вас о соответствии нашего изделия [«Унитаз детский подвесной Dstrana H295 арт. 9223»](#), (он же представлен на сайте под брендом SANTEYA UNITY KIDS арт.9402) требованиям, предъявляемым к детским унитазам для возрастной группы от 3-х до 7 лет.

Оснащение санузлов в детских учреждениях регулируется СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Согласно пункту 3.1.7 данного документа для оснащения санузлов дошкольных, средних, старших и подготовительных групп должны применяться детские унитазы.

Термин «детские унитазы» разъясняется в ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры». Здесь в п. 3.4.1. указывается, что детские унитазы могут быть как напольными, так и настенными, и приводятся нормативные габариты для детского унитаза. Согласно ГОСТ 30493-2017 высота сиденья детского унитаза должна быть на 335мм, а длина чаши должна быть равна 405 мм.

[Детский подвесной унитаз Dstrana H295](#) имеет минимальную высоту чаши – всего 295 мм. Это дает возможность установить его согласно ГОСТ 30493-2017 на уровне в 335 мм с сохранением технического зазора над полом. Его длина также полностью нормативна и составляет 405 мм. Таким образом данный унитаз соответствует основным требованиям для детских унитазов, поэтому он был рекомендован к использованию в детских дошкольных учреждениях Департаментом образования г. Москвы.

Для вашего удобства, ниже прилагаются скриншоты регулирующих нормативов.

С уважением,
генеральный директор
ООО «Доступная страна»



А.С. Черденченко

3.1.7. Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.

Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.

Индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей.

В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

Не допускается использование детского туалета персоналом.

В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей.

При круглосуточном режиме пребывания детей оборудуют ванны комнаты с душевыми кабинами (ваннами, поддонами).

3.1.8. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

3.1.9. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

ГОСТ 30493—2017

3.4 Унитазы

3.4.1 Типы унитазов

- напольные;
- настенные.

Напольные унитазы, в том числе детские, должны выпускаться с цельноотлитой полочкой, с воронкообразной чашей, со следующими видами выпусков: прямым (горизонтальным), косым (уклон 45°), вертикальным (в пол).

По согласованию с потребителем допускается выпускать настенные унитазы, приставные с застенным бачком и с цельноотлитым бачком (монолиты).

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены в таблице 3 и на рисунках 7 и 8.

3.4.3 Для крепления унитаза должны иметь два или четыре отверстия.

Т а б л и ц а 3

В миллиметрах

Виды унитазов	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>
Напольные	400	Не менее 605	340 и 360
Детские	335	405	290
Настенные	350	450—600	340 и 360