


ПАСПОРТ

Противоскользящая
алюминиевая тактильная
лента с 3-мя вставками на
ступени, 100 см,
арт. 2911



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Алюминиевая полоса с тремя продольными пазами — 1 шт.
Вставки из термоэластопласта — 3 шт.
Комплект крепежных элементов — 1 набор.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Накладка является одновременно противоскользящим и тактильным указателем. Предназначена для установки на кромку лестничных ступеней, пандусов, входных групп и других зон с повышенным риском скольжения. Выполняет две основные функции: предотвращает падения за счет высокого сцепления резиновых вставок и информирует слабовидящих людей о наличии препятствия (изменении уровня поверхности) через тактильное восприятие.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Конструкция представляет собой цельнотянутую алюминиевую полосу, в которой фрезерованы три продольных паза. В эти пазы плотно вставляются резиновые вставки из износостойкого термоэластопласта, которые выступают над металлической поверхностью. Принцип работы: прочный алюминиевый профиль обеспечивает жесткость и крепление к поверхности, а резиновые вставки создают высокий коэффициент трения с подошвой обуви или колесами, предотвращая скольжение. Тактильный контраст между материалами (металл/резина) и рельефная поверхность воспринимаются на ощупь тростью или ногой.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер рабочей поверхности: 100 мм
- Общий размер: ширина 100 мм, высота 5,5 мм
- Материал: алюминий, термоэластопласт
- Температурный режим эксплуатации противоскользящей полосы - от -40°C до +60°?
- Длина: 1 м.

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Монтаж осуществляется на чистую, ровную и прочную поверхность края ступени. Необходимо произвести разметку. Лента крепится с помощью саморезов или другого штатного крепежа через отверстия в алюминиевом основании. После закрепления металлической основы в ее пазы вставляются резиновые вставки, которые должны плотно входить и не выступать за пределы конструкции.

После монтажа изделие готово к эксплуатации. Не требует специального обслуживания. Для очистки достаточно промыть водой. Следует избегать контакта с агрессивными химическими веществами и абразивной чистки, которые могут повредить резиновые вставки.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4