

ПАСПОРТ

Тактильная плитка ПВХ 300x300 мм (конусообразные рифы), арт. 33-PVC-konus



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Плитка тактильная из ПВХ - 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Плитка предназначена для обустройства тактильных наземных указателей внутри помещений в рамках государственной программы «Доступная среда». Служит для информирования слепых и слабовидящих людей о наличии преодолимого препятствия или изменения направления пути (указывает на необходимость «внимания» или «препятствия»). Применяется для адаптации внутренних пространств общественных зданий: медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры, торговых центров, пенсионных фондов и других мест, где требуется обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Изделие представляет собой квадратную плитку, изготовленную из поливинилхlorида (ПВХ). На лицевой стороне плитки в линейном порядке расположены конусообразные рифы, образующие четко ощущимый тактильный рисунок. Этот рисунок стандартизирован и предназначен для распознавания подошвой обуви или тростью. Плитка имеет яркий желтый цвет, обеспечивающий визуальный контраст с покрытием пола. Стенки конусообразных рифов имеют скошенную форму под углом 45 градусов, что соответствует требованиям ГОСТ. Конструкция предназначена для стационарной наклейки на твердое внутреннее основание.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плитка для помещений, материал ПВХ, конусообразные рифы в линейном порядке, размер 300x300 мм
- Размер 300x300 мм, толщина основания 1,2 мм, высота рифа 4 мм
- Крепление: на полиуретановый клей
- Порядок: линейный
- Соответствие ГОСТ Р 52875-2018 и СП 59.13330.2020
- Подходит для адаптации объектов для слабовидящих по программе Доступная среда
- Внимание: Плитка из ПВХ не подходит для использования на улице!
- Стенки предупредительных индикаторов имеют скошенные стороны под углом 45 градусов согласно ГОСТ

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Основание для укладки должно быть чистым, сухим и обезжиренным. Монтаж осуществляется с помощью специального полиуретанового клея, который наносится на тыльную сторону плитки и основание согласно инструкции производителя клея. Плитка плотно прижимается к основанию на отведенное ей место в общей схеме тактильной навигации. После полимеризации клея плитка готова к эксплуатации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4