

ПАСПОРТ

**Тактильная плитка тротуарная
(полиуретановая, 500x500x6 мм,
девять продольных полос),
арт. 2852**



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Изделие представляет собой отдельный элемент тактильного покрытия, выполненный в виде квадратной плитки. Плитка изготовлена из полиуретана и имеет на лицевой поверхности рельефный рисунок в виде девяти параллельных продольных полос (рифов). Толщина основания плитки составляет 2 мм, высота рифов — 5 мм. Изделие готово к укладке на подготовленное основание.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тактильная плитка предназначена для создания доступной среды для людей с нарушениями зрения (незрячих и слабовидящих) на открытых городских пространствах и в помещениях с высокой проходимостью. Конкретный рисунок в виде продольных полос (рифов) выполняет информационную функцию: он указывает человеку, пользующемуся тактильной тростью или обувью, на безопасное направление движения вперед, где нет препятствий, а также может использоваться для обозначения места оказания услуги. Плитка применяется при адаптации объектов городской инфраструктуры, социальных учреждений, остановок, пешеходных переходов и других общественных зон в соответствии с требованиями программ «Доступная среда».

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия основан на тактильном восприятии рельефа поверхности стопами ног или тактильной тростью. Продольные рифы, ориентированные по направлению движения, служат для человека с нарушением зрения направляющим указателем. При касании тростью или подошвой обуви человек ощущает четкий рисунок, который интерпретируется как разрешение на безопасное движение прямо. Плитка укладывается в покрытие пола или дорожного полотна, формируя тактильные полосы, ведущие к важным объектам (входы, лестницы, переходы, места получения услуг). Материал (полиуретан) обладает высокой эластичностью и износостойкостью, что подтверждается показателем относительного удлинения до разрыва. Это позволяет плитке выдерживать значительные нагрузки, перепады температур (от -40°C до +50°C) и сохранять свои свойства как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Яркий желтый цвет обеспечивает дополнительную визуальную контрастность для слабовидящих людей.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Назначение: тактильная плитка для улицы
- Материал: полиуретан
- Узор: девять продольных полос
- Цвет: желтый
- Размер: 500x500 мм
- Толщина основания: 2 мм
- Высота рифов: 5 мм
- Относительное удлинение до разрыва 200%
- Температура использования: от -40 °C до +50 °C

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Укладка плитки производится на ровное, твердое, очищенное основание. Плитка может укладываться как в подготовленные ниши в покрытии, так и на существующую поверхность с использованием подходящих клеевых составов для наружных работ или внутренних работ. При укладке необходимо обеспечить плотное прилегание плитки к основанию по всей площади, чтобы избежать образования пустот и сдвигов. Направление рифов должно совпадать с направлением безопасного движения, которое необходимо обозначить. Для обеспечения непрерывной тактильной полосы плитки укладываются встык друг к другу. В процессе эксплуатации плитка не требует специального ухода. Допускается механическая очистка от снега, грязи и наледи без применения агрессивных инструментов, способных повредить поверхность. При необходимости плитку можно мыть водой с использованием мягких моющих средств.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4