

ПАСПОРТ

Тактильная полоса комбинированная на штифте 35мм 280x35x20мм, арт. 2297-2



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Изделие представляет собой тактильный напольный указатель в виде прямоугольной полосы (индикатора) комбинированного типа. Основой является несущий элемент из нержавеющей стали, на который нанесено противоскользящее и тактильное покрытие из полиуретана. В нижней части полосы расположены монтажные штифты для фиксации в основании. Поставляется поштучно.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Тактильная полоса предназначена для создания наземных тактильных указателей в рамках адаптации объектов для маломобильных групп населения (МГН), в том числе для слабовидящих и незрячих людей. Используется для формирования тактильных зон различных типов: направляющих (указание безопасного пути движения), предупреждающих (обозначение препятствий, границ платформ, лестниц) и информационных (обозначение поля оказания услуги). Полоса может применяться как самостоятельно, так и в комбинации с тактильными индикаторами-конусами (арт. 2297). Устанавливается на твердых ровных поверхностях внутри помещений с помощью штифтовой фиксации в предварительно просверленные отверстия с использованием клея.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия основан на тактильном восприятии рельефной поверхности стопами ног или тактильной тростью. Комбинированная структура полосы (нержавеющая сталь + полиуретан) обеспечивает высокую износостойкость и долговечность, а полиуретановое покрытие создает необходимый тактильный контраст и противоскользящий эффект. При установке полоса жестко фиксируется в подготовленном отверстии с помощью штифта и клеевого состава, выступая над поверхностью пола на 20 мм. Это обеспечивает надежное сцепление с подошвой обуви или тростью. Прямоугольная форма и рельефная поверхность полосы однозначно интерпретируются незрячими людьми как указатель направления движения, границы зоны или предупреждение о препятствии в зависимости от схемы укладки. Полосы могут укладываться в несколько рядов для формирования широких тактильных дорожек или зон оказания услуг.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Индикатор полоса со штифтом
- Размер: длина 280мм, ширина 35мм, высота 20 мм
- Материал: нержавеющая сталь и полиуретан
- Тип монтажа: сверление
- Преимущества: прочность и долговечность, стильный внешний вид
- Где использовать: в помещении на ровной твердой поверхности (ламинат, плитка, линолеум, камень и т.д.).

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Монтаж должен производиться квалифицированными специалистами в соответствии со схемой укладки тактильных индикаторов.

1. Подготовить основание: очистить, обезжирить, выполнить разметку расположения полос в соответствии с проектом.
2. Просверлить в основании отверстия, соответствующие диаметру и глубине штифтов полосы.
3. Очистить отверстия от пыли.
4. Заполнить отверстия клеевым составом.
5. Установить полосу штифтами в отверстия, плотно прижимая к основанию до полного прилегания. Удалить излишки клея.
6. Обеспечить неподвижность до полного застывания клея (время указано в инструкции к клею).

Использование и обслуживание:

После застывания клея полоса готова к эксплуатации. В процессе использования не требует специального ухода. Допускается влажная уборка с мягкими моющими средствами без абразивов.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4