

ПАСПОРТ

Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 500х500 мм, конусообразные рифы), арт. 55-PVC-konus

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 500х500 мм, конусообразные рифы)

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Плитка используется в рамках реализации программы «Доступная среда». Необходима для информирования слепых и слабовидящих людей о преодолении препятствия на пути следования посетителя.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Тактильная плитка желтого цвета изготовлена из ПВХ, на поверхности имеет конусообразные рифы, расположенные в линейном порядке. Размещаются на полу внутри помещения. Желтая плитка подходит для любых организаций, где ведется прием посетителей с ОВЗ: медицинские учреждения, пенсионный фонд, объекты социальной инфраструктуры, торговый центр и т.д. Соответствие ГОСТ Р 52875-2018 и СП 59.13330.2020. Подходит для адаптации объектов для слабовидящих по программе Доступная среда
Внимание: Плитка из ПВХ не подходит для использования на улице!

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение: тактильная плитка для помещений

Материал: ПВХ

Узор: конусообразные рифы

Цвет: желтый

Размер: 500х500 мм

Толщина основания: 1,5 мм

Высота рифов: 4 мм

Стенки предупредительных индикаторов имеют скошенные стороны под углом 45 градусов

Относительное удлинение до разрыва 200%

Температура использования: от -15 °С до +50 °С

500 мм



5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Очистка: Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть сухой, чистой, ровной и обезжиренной. Удалите пыль, грязь, мусор и старый клей.
2. Грунтование: При необходимости, используйте грунтовку, особенно на пористых основаниях, чтобы улучшить адгезию.
3. Разметка: Разметьте место укладки плитки малярным скотчем, чтобы обеспечить ровное расположение.
4. Выбор и нанесение клея: Выберите подходящий клей для ПВХ плитки, например, клей на основе акрила или двухкомпонентный клей. Следуйте инструкции производителя при смешивании компонентов клея, обычно это пропорция 5:1 или 6:1. Равномерно нанесите клей на подготовленную поверхность с помощью зубчатого шпателя, обеспечивая достаточную толщину.
5. Укладка: В течение указанного времени (обычно 20-30 минут) аккуратно уложите плитку на клей, избегая смещения.
6. Прижим: Плотно прижмите плитку к поверхности, используя прижимы для тактильной плитки или тяжелые грузы, чтобы обеспечить надежное сцепление.
7. Высыхание: Обеспечьте необходимое время для высыхания клея, обычно 24 часа или более, в зависимости от типа клея и условий.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2