

## Спецификация элементов оборудования

Все элементы, указанные в таблице можно приобрести тут https://dostupnaya-strana.ru/





Решения для адаптации и реабилитации

							国的公司的
	ПОЗ.		Артикул на (	caume	Наименование		Кол-во
	1		9252		Унитаз компакт Вершок детский кноп.нижняя подводка + сиденье Лобненский стройфарфор		5
	2		8070		Поручень для унитаза двухопорный неоткидной с бумагодержателем по ГОСТ 700х230мм <u>h до верхнего края</u> =510		1
	3		3218-60	10	Поручень прямой настенный для ванной из нержавеющей стали 600мм h до верхнего края(горизонтальная часть поручня) =510 мм		1
	4	4 1322A 5 АЗ10ш			Урна для санузла с поворотной к	2	
	5				Система вызова помощи в санузел с к АЗ10ш h до центра=60	1	
	6		8115		Сенсорный дозатор <u>h=1000(взрослый и МГН) h=600</u> (детский)		1
	7		8071–551	0	Поручень для раковины двухопорный 550мм h до верхнего края=850		2
	8		2085		Сенсорный смеситель с термостатом для МГН		1
	9		6926		Раковина для инвалидов <u>h до верхнего края=800</u>		1
	10		9008		Зеркало для инвалидов с фиксированными наклоном 600x1000 мм		1
	11		4717–150	)	Тактильно-визуальный знак "Туалеп h=1200	т диа пнрачпдор,	1
	12		9250		Двойной крючок для полотенец (	3 ДОУ <u>h=1000</u>	15
	13	K3218-600		00	Поручень прямой настенный 600мм <u>h</u> 550	до верхнего края=	2
	14		DS-2269	)	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200		1
	15		9263		Смеситель ZOLLEN MAINZ для душа <u>h=1200</u>		1
	16	3050			Стеллаж Стеллаж 12 секций 104.9	х139.2х31.7 см	1
	17		9267		Рукомойник 1-отв. Вару 40 (Универсал) верхнего края=500		4
	18		8351		Держатель для туалетной бумаги с крышкой, нержавеющая сталь h=600		5
	19		9251		Унитаз –компакт "ВИКТОРИЯ" косой вып. (Santeri)		1
	20		9257		Умывальник KOMO 50		1
	21		1319A		Урна для санузла c поворотной крышкой (3 <i>n</i> )		4
	22		9249		Смеситель Rossinka D40–11 для маленькой раковины		4
	23		9253		Зеркало Арка 30х40 <u>h до нижнего края=900</u>		4
	24		9258		Смеситель ZOLLEN MAINZ		1
	25	9255			Зеркало Арка 40х60		1
Г	26	9260			Поддон стальной эмалированный 0,9 x 0,9 x 0,15		1
	27	4292			Антивандальный дозатор жидкого мыла Gteq8605		4
	28		8071–400		Поручень для раковины двухопорный 400мм <u>h=550</u>		2
	*	9268			Пьедестал низкий для раковины Вар	у 40 (Универсал)	4
_	ФИО		Подипсь	Dagu Zoem ::-:	ט בטרווזיט ע טייבאטא בטקוו ב אטצוורטיי טיש:	/lucm	Листов
	1						

	Статус	ФИО	Подилсь		о санузла в детском саду с кабиной для МГН и воспитателя	/lucm	Листов
	DZ	1/	ПИ				
	Разработал	Корнильева	A.M. hopmunels				_
				_	Доступная страна	ДОСТУІ	ТНАЯ САЧЕСТВА КАЧЕСТВА СТИМИТЕ

## Примечания:

- 1) \* Проем в свету шириной 0,9 м. По СП 59.13330.2020 п. 6.1.5
- 2)\* Поручни для унитаза должны устанавливаться на одинаковом расстоянии от оси (центра) унитаза. При этом расстояние между ними должно составлять 700–750мм в чистоте.
- 3) По СП 59.13330.2020 п.6.3.3 свободная зона сбоку унитаза допускается не менее 0,75 м
- 4) Отделочные материалы, используемые для облицовки стен и полов внутри помещения должны иметь нескользящее покрытие
- 5) Монтажные отверстия под навесное оборудование выполнять в соответствии с паспортами изделия. Количество крепежных элементов и наличия их в комплекте уточнить перед монтажом.
- 6) По СП 59.13330.2020.6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, ручка; санитарный прибор пол, стена; стена выключатели, средства визуальной информации и т.п.)
- 7) Предусмотреть закладные под все навесное оборудование с настенным креплением.

Условные обозначения:

Нормативные размеры